ProLite H2130-W | 21.3"

Для графических программ и программ допечатной подготовки необходимо большое пространство монитора, большая видимая диагональ. ProLite H2130 обеспечивает пользователям достаточную площадь для работы (21.3" или 43 см) и большое разрешение (1.9 Мпикс. или 1600x1200 пикс.

Технические сведения		
LC-Panel	**Панель**	S-IPS
	Тип LCD-дисплея	Digital TFT-Colour-LCD
	Диаметр	21.3“ (54 cm)
	Видимая область	324 x 432 мм
	Контраст	500 : 1 стандарт
	Яркость (номинальная)	280 кд/м2
	Угол изображения	горизонтальный/вертикальный: 170°/170°; вправо/влево 85°/85°; вверх,вниз 85°/85°
	Время отклика	20 мс
	Пиксел	0.270 x 0.270 мм
Farbdarstellung	**Температура цвета**	5000 - 10000 K; 2 предустановки (6500 K, 9300 K); 1 пользовательский, sRGB); 6 регулируемых цветов (Red, Green, Blue, Yellow, Magenta, Cyan)
	Цветовой охват	72 % (NTSC)
	Коррекция гамма	10 bit; 1.8 - 2.4, 2 предустановки (1.8 , 2.4), 1 пользователь
	Калибровка цвета (опционально)	ii-style colour
Elektronik	**Частота строк**	аналог: 24,8 - 82 цифр: 31 - 82 KHz KHz
	Частота кадров	аналог: 56 - 85 цифр: 50 - 85 Hz Hz
	Полоса пропускания	162 МГц
	Максимальное разрешение	1.9 MegaPixel (1600 x 1200)
	Входы	2 x DVI-I
	Синхросигналы	выделенный синхросигнал, композитный синхросигнал, синхронизация по зеленому
	Plug and Play	DDC 2B™, DDC-CI
Extras	**USB-концентратор**	4 выходных (для компьютера) 1 входной (для периферийных устройств) USB High-Speed 2.0
	Динамик компьютера	2 x 1 W (Stereo)
	Видеовход (опционально)	Video / S-Video
	Разъем	D-Sub mini 15 pin
	Переворот картинки Г/В	зеркальный, 180°
	Видеостена	2 x 2 монитора (только через аналоговый вход)
	Комплектация	кабель питания, DVI-D кабель, DVI-A кабель, USB кабель, аудио кабель, ПО: Pivot® & Liquid, ПО ii-style Display, инструкция пользователя
Handhabung	**Совместимость с Apple**	Все мониторы iiyama совместимы с Apple-Macintosh
	Интерфейс	ПО: ii-style Display экранное меню на 11 каналов (D, GB, NL, F, SV, I, Esp, Pl, Rus, Ch, Jp) и 6 кнопок управления(включение, автоматические настройки, яркость, контрастность, меню, выход)
	Средства управления	возврат к автоматическим настройкам, громкость, контрастность, яркость, часы, фаза, положение изображения по горизонтали и вертикали, zoom, экранное меню, сброс.
	Драйвер	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP
	Эргономика	TCO'03 (ProLite H2130-B: TCO'99), TÜV ERGO (ISO 13406-2)
	Безопасность	CE, TÜV GS, UL, CCC, CSA, CB, BSMI, VCCI, FCC
	Источник питания	AC 100 - 230 V, 50 / 60 Hz
	Блок питания	внутрений
	Потребление питания	макс. 53 Ватт (при работе),

ProLite H2130-W | 21.3"

Для графических программ и программ допечатной подготовки необходимо большое пространство монитора, большая видимая диагональ. ProLite H2130 обеспечивает пользователям достаточную площадь для работы (21.3" или 43 см) и большое разрешение (1.9 Мпикс. или 1600x1200 пикс.

Технические сведения		
		макс. 4 Ватт (спящий режим) если USB и динамики не используются
	Управление питанием	VESA DPMS, ENERGY STAR®
Mechanik	**Замок от кражи**	Kensington®-lock
	Стандарт Vesa	100 мм
	Регулировка высоты	110 mm
	Поворот монитора (функция pivot)	90°
	Угол поворота	70°, по 35° вправо и влево
	Угол наклона	35° вверх
	Размер ширина x высота x глубина	466 x 415 x 241 мм
	Вес нетто	10.0 кг

Version 9/2007, changes and mistakes reserved.

Megapixel describes the size of your desktop and therefore the amount of information your display can show. A lcd with a physical resolution of 9.2 mega pixels (3840 x 2400) can show 6 times more information than a display with 1.3 mega pixels (1280 x 1024). That means your desktop is about 600 percent bigger.